

# TEMPO

## HYDRAULISET SIVULAI DAT

Tempo 18 t ja 20 t paalivaunussa on hydraulisesti liikkuvat sivut, joiden avulla paalien lastaaminen on nopeaa. Saatavana myös ylösnousevat hydraulilaidat.



TARVIKELAATIKKO VAKIONA

ÄÄRIVALOT

## INFO

Tempo-paalivaunu on tehty suurille kuormille ja nopeaan ajoon. Järeästä putkipalkista tehty ja usealla poikittaisella välipalkilla jäykistetty suorakaiteen muotoinen runko kestää kuorman aiheuttamat väännöt. Näin valmistettuna saadaan suuri kantavuus omapainon jäädessä pieneksi. Kumivaimennus vetoaisassa estää iskut traktorin suuntaan.

Hiipivä ja etupyörää käännössä keventävä teli on sijoitettu niin, että Tempo-paalivaunu kääntyy ketterästi myös peltotielle. Tarpeesi mukaan saat eri rengasvaihtoehtoja. Teräksistä lavaa kiertää kantillaan oleva putkipalkki, josta muodostuu lavanreunaan tukeva kynnys. Lavan alapuolella on sidontaliinojen kiinnityspaikat. Lavan pohja on tasainen, jolloin paalit eivät rikoontu kuormattaessa.



**TAKUU 2 VUOTTA**

## TEKNISET OMINAISUUDET

MALLI	PV9	PV12	PV18H	PV20H
KANTAVUUS, T	9	12	18	20
PAINO RENKAILLA, KG	2050	2700	3700	4150
KOKONAISMITAT:				
- KOKONAISPITUUS, M	8,3	9,3	10,8	12,1
- LEVEYS, M	2,55	2,55	2,55	2,55
- LAVAN PITUUS, M	6,5	7,5	9	10,5
- LAVAN LEVEYS, M	2,5	2,5	2,5	2,5
- KUORMAUSKORKEUS, M	1,1	1,35	1,35	1,35
LAVAN POHJA, MM	3	3	3	3
PYÖRÄNNAVAT (ADR)	6-PULTTIA	8-PULTTIA	10-PULTTIA	10-PULTTIA
NAPA-AKSELIN VAHVUUS, MM	60	90	100	100
JARRUT	ETUPYÖRÄLLÄ	ETUPYÖRÄLLÄ	ETUPYÖRÄLLÄ	4 PYÖRÄLLÄ
HYDR. SIVULAI DAT	EI	LISÄVARUSTE	ON	ON
RENGASVAIHTOEHDOT	400/60-15.5	500/50-17	600/50R22.5	710/45R22.5
	19.0/45-17	550/45-22.5	710/40R22.5	
			710/45R22.5	

Valmistusmaa: Viro

TEMPO PAALIVAUNU SAATAVILLA MYÖS  
MEKAANISELLA ETU- JA TAKASERMEILLÄ

